

Горелка газовая ГБд-0,85 МВт



Горелка ГБд-0,85 предназначена для комплектации автоматизированных отопительных котлов и других тепловых агрегатов номинальной тепловой мощностью до 0,7 МВт с камерами горения диаметром не менее 0,6 м и длиной не менее 1,7 м, работающими с номинальным давлением до 700 Па.

303,496 тыс. руб.

[ЗАКАЗАТЬ](#)

- [Руководство по эксплуатации горелки ГБ-0,85](#) (PDF) 4.МБ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ВЫСОКИЙ КПД
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ
- НАДЕЖНОСТЬ В РАБОТЕ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

Горелка газовая ГБд-0,85 МВт

Горелка ГБ-0,85 оснащена системой автоматики безопасности и работает в модулированном режиме регулирования теплопроизводительности: первая ступень, соответствующая минимальной тепловой мощности розжига горелки, девятая ступень, соответствующая максимальной тепловой мощности горелки. Автоматика позволяет выполнять безаварийный останов горелки, что позволяет осуществлять работу котла в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Связь по интерфейсу EBUS с автоматикой верхнего уровня позволяет полностью автоматизировать котельную, оснащенную котлами с горелками ГБд-0,85.

РАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм	3920
Высота, мм	2505
Ширина, мм	1790
Масса котла, кг	5230

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность, МВт	2.5
Отапливаемая площадь, кв.м	25000
КПД, %	92
Вид топлива	Газ природный по ГОСТ 5542-87 Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90 егкое жидкое топливо (дизельное, печное бытовое)
Гидравлическое сопротивление котла, кПа	30
Расход воды через котел, м3/час	Не менее 86
Рабочее давление воды, МПа	0,6
Средний срок службы	20 лет