

# Котел водогрейный КСВа-0,25 МВт



Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-0,25 предназначен для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений с рабочим давлением воды в системе не выше 0,6 Мпа (6,0 кгс/кв.см) и максимальной температурой нагрева воды 105 °С.

**230,690** руб.

[ЗАКАЗАТЬ](#)

- [Руководство по эксплуатации КСВа-0,25](#) (.PDF) 986 КБ
- **СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН**
- **ВЫСОКИЙ КПД**
- **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**
- **МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ**
- **НАДЕЖНОСТЬ В РАБОТЕ**
- **ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ**
- **ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ**

## • ОПИСАНИЕ

### Котел водогрейный КСВа-0,25 МВт

Котел предназначен для работы на воде. В зависимости от установленного горелочного устройства работает на природном газе, сжиженном газе или жидком топливе (дизельное топливо, топливо печное бытовое).

Котел КСВа-0,25 не имеет футерованных поверхностей, смонтирован на раме и легко транспортируется всеми видами транспорта. Поставляется с полной монтажной готовностью и предварительной наладкой.

Котел КСВа-0,25 конструктивно представляет собой сварную конструкцию, несущими элементами которой являются передняя и задняя водяные камеры.

Регулирование требуемой мощности и температуры теплоносителя выполняется автоматически.

## • ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм	1680
Высота, мм	1780
Ширина, мм	1032
Масса котла, кг	1100

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность, МВт	0.25
Отапливаемая площадь, кв.м	2500
КПД, %	92
Вид топлива	Газ природный по ГОСТ 5542-87 Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90 Легкое жидкое топливо (дизельное, печное бытовое)
Гидравлическое сопротивление котла, кПа	30
Расход воды через котел, м3/час	Не менее 9
Рабочее давление воды, МПа	0,6
Средний срок службы	20 лет