

Котел водогрейный КСВа-2,0 МВт



Котел КСВа-2,0 предназначен для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений с рабочим давлением воды в системе не выше 0,6 Мпа (6,0 кгс/кв.см) и максимальной температурой нагрева воды 115 °С.

955,800 тыс. руб.

[ЗАКАЗАТЬ](#)

- [Руководство по эксплуатации](#) (.PDF) 986 КБ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ВЫСОКИЙ КПД
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ
- НАДЕЖНОСТЬ В РАБОТЕ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

• ОПИСАНИЕ

Котел водогрейный КСВа-2,0 МВт

Котел предназначен для работы на воде.

В зависимости от установленного горелочного устройства работает на природном газе, сжиженном газе или жидком топливе.

Котел КСВа-2,0 не имеет футерованных поверхностей, смонтирован на раме и легко транспортируется всеми видами транспорта. Поставляется с полной монтажной готовностью и предварительной наладкой.

Регулирование требуемой мощности и температуры теплоносителя выполняется автоматически, в зависимости от температуры воздуха за пределами котельной в соответствии с отопительным графиком.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 3520

Высота, мм 2332

Ширина, мм	1790
Масса котла, кг	4730

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность, МВт	2.0
Отапливаемая площадь, кв.м	20000
КПД, %	92

Вид топлива	Газ природный по ГОСТ 5542-87 Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90 Легкое жидкое топливо (дизельное, печное бытовое)
-------------	--

Гидравлическое сопротивление котла, кПа	45
Расход воды через котел, м ³ /час	Не менее 74
Рабочее давление воды, МПа	0,6
Средний срок службы	20 лет