

Котел водогрейный КСВа-2,5 МВт



Котел КСВа-2,5 предназначен для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений с рабочим давлением воды в системе не выше 0,6 Мпа (6,0 кгс/кв.см) и максимальной температурой нагрева воды 115 °С.

1,203,600 тыс. руб.

[ЗАКАЗАТЬ](#)

- [Руководство по эксплуатации КСВа-2,5](#) (.PDF) 986 КБ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ВЫСОКИЙ КПД
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ
- НАДЕЖНОСТЬ В РАБОТЕ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

• ОПИСАНИЕ

Котел водогрейный КСВа-2,5 МВт

Котел предназначен для работы **на воде** (соответствующей требованиям СНиП II-35-76), на природном газе (ГОСТ 5542-87), **сжиженном газе** (ГОСТ 20448-90) и **жидком топливе** (дизельное топливо, топливо печное бытовое) - в зависимости от установленного горелочного устройства.

Регулирование требуемой **мощности и температуры** теплоносителя выполняется **автоматически**, в зависимости от температуры воздуха за пределами котельной в соответствии с отопительным графиком.

Наличие в котле открывающейся задней водоохлаждаемой крышки позволяет оперативно проводить очистку дымогарных труб. Котел не имеет футерованных поверхностей.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм	3920
Высота, мм	2505
Ширина, мм	1790
Масса котла, кг	5230

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность, МВт	2.5
Отапливаемая площадь, кв.м	25000
КПД, %	92
Вид топлива	Газ природный по ГОСТ 5542-87 Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90 Легкое жидкое топливо (дизельное, печное бытовое)
Гидравлическое сопротивление котла, кПа	30
Расход воды через котел, м3/час	Не менее 86
Рабочее давление воды, МПа	0,6
Средний срок службы	20 лет