

Блок управления котлом БУК-02



Блок управления котлом, согласования с горелкой, предназначен для управления работой водогрейными одногорелочными котлами, мощностью от 0,1 до 3,15 МВт.

69,974 тыс. руб.

[ЗАКАЗАТЬ](#)

- [Руководство по эксплуатации](#) (PDF) 1,2 МБ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- НАПРЯЖЕНИЕ 220 В
- МОЩНОСТЬ 100 ВТ
- МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ
- НАДЕЖНОСТЬ В РАБОТЕ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

• ОПИСАНИЕ

Блок управления котлом БУК-02

Блок управления котлом осуществляет контроль за разрежением в топке, повышением или понижением давления воды, аварийной температуры воды в котле, контролирует циркуляционный насос по реле протока, дымосос по пускателю и блокирует запуск горелки при аварийном состоянии соответствующих датчиков. При этом срабатывает звуковая сигнализация, а на лицевой панели, загорается световая индикация первопричины аварии, сброс которой происходит при снятии напряжения питания с блока.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм

600x400x210

Номинальное напряжение, В

220

Номинальная частота, Гц

50

Мощность, Вт

100

Номинальный режим работы

продолжительный

Вид климатического исполнения

УХЛ3 ГОСТ 15150-69

Степень защиты

IP54 ГОСТ 14254-96